

Porte adaptée à la fermeture de tout bâtiment industriel, entrepôt ou commerce grâce à sa robustesse, son esthétique et sa manipulation facile.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Chez Inkema, nous disposons de la plus large gamme de couleurs et de finitions pour les **portes enroulables à lames en acier**, ce qui nous permet de personnaliser totalement le produit, rendant chaque modèle unique et exclusif pour une utilisation dans l'industrie et le commerce.

Elle est formée d'un **ensemble de lames en acier** entrelacées sur des guides latéraux. Elles peuvent avoir plusieurs finitions : **galvanisée, laquée ou pré-laquée en blanc**.

La motorisation standard de la porte est présente en « homme mort » avec la position standard du moteur dans l'axe central. En option, vous pouvez ajouter un voyant, un sélecteur, une clé anti-vandale et une télécommande. L'**assemblage** de cette porte peut être de deux types : à recouvrement ou en creux intérieur.



DIMENSIONS DES PORTES

- ✓ Largeur creuse disponible : De **2.000 à 7.000 mm**.
- ✓ Hauteur creuse disponible : De **1.500 à 5.000 mm**.
- ✓ Linteau disponible : De **350 à 400 mm**.

SCHEMA DES LAMELLES EN ACIER



Monolame



TERMINAUX EN NYLON

Les lames en acier de cette porte sont munies d'extrémités en nylon qui aident à **réduire le niveau acoustique**.

FINITION DES LAMELLES EN ACIER

La finition standard* des lames en acier est **galvanisée** et peut être commandée en option avec :

Finition en LACQUÉ DE COULEUR



Finition en GALVANISÉ



Finition en BLANC PRELAQUÉ



* pour autres combinaisons de couleurs et/ou de finitions consulter nos représentants des ventes.

www.inkema.com