

PR32

Puerta rápida congelación de doble lona.



Descripción técnica.

La puerta rápida congelación PR32 de Inkema está compuesta por una doble nylon entretelado muy resistente. Es ideal para cámaras de congelación de hasta -35, cámaras sin control de humedad y sin cortinas de aire.

Puede instalarse sin necesidad de corredera frigorífica. Evitan la formación de escarcha o hielo en la lona y el suelo, y además cuenta con un **sistema de auto-reparabilidad** que, en situaciones de golpe accidental permite que la puerta vuelva a su estado habitual sin necesidad de un técnico especialista.

La puerta PR32 es una excelente opción para mejorar las condiciones de trabajo en este tipo de entornos, y mejora significativamente la **eficiencia energética** en las instalaciones que cuentan con ella.

Características técnicas y rendimiento.

- **Aplicación:** Interior
- **Tamaño máximo:** 4000 x 4000mm (ancho x alto)
- **Material (estructura):** Acero Galvanizado, Lacado o Inox 304
- **Velocidad máx:** Apertura: (~1,8 m/s)
Cierre: (~0,8 m/s)
- **Material de la lona:** Nylon entretelado muy resistente
- **Seguridad:** Fotocélula Emisor/Receptor IP65
SAI (opcional)
- **Resistencia al viento:** Clase 2
- **Ciclo de vida:** 1.000.000 ciclos

Prestaciones.

Características	Prestación de serie	Opcional
Cortina fotoeléctrica	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Variador de frecuencia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bastidor inoxidable	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tapa motor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motor Frontal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Una fila de mirillas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Segunda fila de mirillas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Botonera adicional	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paro intermedio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Opciones extra de apertura	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestro departamento comercial.

La puerta rápida enrollable de acero (PR32) se ha calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas: UNE-EN 13241:2004+A2:2017.

Funcionamiento.

- Panel de control con funciones de apertura, cierre y paro de emergencia.
- Ajustes finales carrera desde cuadro.
- Motorreductor con electrofreno de alto rendimiento.
- Alimentación para accesorios de 24 Vac



Sistemas de seguridad.


La PR32 incorpora de serie dos sistemas de seguridad:

- Una **fotocélula de seguridad** de subida:
- Un **sensor dintel** (banda de seguridad según tamaño).
- Una **botonera IP66**, con apertura con seta paro de emergencia.
- **Sistema SAI** (opcional)




Fotocélula de seguridad.

Dimensiones.



Sistema de cortina de aire.



H	W	A	B	C	D	E	F	G	I	J
4000(2000)	4000(820)	560	350	600	520	335	135	420	335	600

Gama de colores de lona y bastidor.



(Beige, crema, amarillo, naranja, granado, azul claro, azul oscuro, verde y diferentes tipos de gris.